



Technical Rider

Allgemein

Dieses Dokument soll Ihnen einen groben Überblick zu den technischen Anforderungen der Band „Herr MEYER“ geben. Bei Fragen bzw. Problemen erreichen Sie uns unter:

Jürgen Hiemeyer

0176 45679141

Andre Schneider

0151 54274616

E-Mail: info@herrmeyermusik.de

Besetzung

- Drums
- Percussion
- Bass
- E-Gitarre
- Keyboard
- *Trompete 1 - Optional: Absprache mit Band*
- *Posaune - Optional: Absprache mit Band*
- *Trompete 2*
- Saxophon
- MainVocals 1
- MainVocals 2

Bühne

- Mindestgröße: 8 x 6m (BxT)
- Die Bühne muss eben und spielfähig sein.

Helfer

Wir benötigen für Auf- und Abbau 2 kräftige, sachkundige und nüchterne Helfer.



Kanalbelegung

Input	Mic.		
Kick Dyn	Audix D6		
(Kick Kond.)	(Shure SM91)	(+48V)	optional
Snare Top	Shure SM57		
(Snare Bottom)	(Shure Beta57)		optional
HiHat	Shure SM81	+48V	
Tom 1	Shure Beta98 AMP		
Tom 2	Shure Beta98 AMP		
Tom 3 Floor	Shure Beta98 AMP		
Timbales	Shure Beta98 AMP		
Ride	AudioTechnica AT450	+48V	
Overhead L	AudioTechnica AT4040	+48V	
Overhead R	AudioTechnica AT4040	+48V	
Bongos	Shure SM57		LP-Clamp
Conga	Beta98	+48V	
Overhead L	AKG C3000	+48V	
Overhead R	AKG C3000	+48V	
E-Gitarre	Shure SM57	+48V	
Bass	Aus Amp		
Keys 1L	DI aktiv	+48V	
Keys 1R	DI aktiv	+48V	
Keys 2L	DI aktiv	+48V	
Keys 2R	DI aktiv	+48V	
Posaune (Optional: Mit Band absprechen)	DPA 4099	+48V	Klemme für Pos.
Trompete 1 (Optional: Mit Band absprechen)	DPA 4099	+48V	Klemme für Tromp.
Saxophon	DPA 4099	+48V	Klemme für Sax.
Trompete 2	DPA 4099	+48V	Klemme für Tromp.
Backing Vocals Git.	Shure Beta58		
Backing Vocals Keys	Shure Beta58		
MainVocals 1	Shure Beta58		
MainVocals 2	Shure Beta58		